



# COMUNE DI SORTINO

Provincia di Siracusa ora Libero Consorzio Comunale

**UFFICIO TECNICO**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Ufficio Manutenzione)

**AVVISO PUBBLICO DI “INDAGINE DI MERCATO” AL FINE DI ACQUISIRE I  
PREVENTIVI - OFFERTA PER LA SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A CUI  
AFFIDARE DIRETTAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE  
11 SETTEMBRE 2020, N. 120 L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO  
ANTINCENDIO PLESSO COLUMBA.**

(ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.) PER LAVORI DI IMPORTO FINO AD € 150.000,00

## SI RENDE NOTO

che il Comune di Sortino, intende espletare una Indagine di Mercato avente ad oggetto l'appalto dei “Lavori di adeguamento antincendio Plesso Columba, al fine di individuare, tramite l’acquisizione di preventivi - offerta, per l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120/2020 e ss.mm.ii., l’Operatore Economico avente interesse alla esecuzione dell’opera in oggetto;

### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

#### **Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice**

Comune di Sortino – Viale M. Giardino snc – 96010 – Tel. 0931/917111 – Fax 0931/917425;

#### **Servizio Competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice**

Settore Tecnico – Servizi Lavori Pubblici – Uff. Manutenzioni;

#### **Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Sebastiano Urano;

### OGGETTO DELL’APPALTO

#### **Descrizione dell’Appalto**

Lavori di Adeguamento Antincendio Plesso Columba;

#### **Importo dell’Appalto**

L’importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta ad € 83.198,12 (Euro Ottantatremilacentonovantotto/12) oltre somme a disposizione dell’Amministrazione;

a) Euro **78.463,05** importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;

b) Euro 4.735,07 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

#### **Lavorazioni di cui si compone l’Intervento**

Categoria OG11: riguarda l’adeguamento dell’impianto antincendio esistente e la realizzazione dei presidi di sicurezza, nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

**Durata dell'Appalto:** La durata dell'appalto viene fissata in **94 giorni** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori, e comunque fino alla concorrenza dell'importo contrattuale;

**Criterio di Aggiudicazione:** prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull'importo posto a base d'asta di €. 78.463,05, ai sensi dell'art 36, comma 9-bis, del D. L.vo n. 50/2016, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Contratto:** si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, del D. Lgs. n° 50/2016;

**Finanziamento:** le somme relative all'intervento sono finanziate dal bilancio comunale anno 2020, giusta Determinazione del Settore Tecnico n° 363 del 30.12.2020;

### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

**Possono Presentare Istanza:** i soggetti di cui all'art. 45 del D. L.vo n° 50/2016 e inoltre devono trovarsi nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del D. L.vo n° 50/2016 e di possedere i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

**Condizioni Minime di Carattere Economico e Tecnico Necessarie per la Partecipazione:** i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere **OG 11**

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO – OFFERTA

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e il seguente oggetto: **“PREVENTIVO – OFFERTA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO COLUMBA” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020N° 120 E S.M.I ”.**

Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale (s'invitano i partecipanti al controllo dei tempi di consegna), entro le **ore 11,00** del giorno **08.04.2021** è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo del Comune di Sortino (SR) – Viale M. Giardino s.n.c., C.a.p 96010 nel seguente orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 il Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato (Non saranno accettate consegne tramite PEC). Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: Preventivo - offerta redatto in conformità all' allegato Mod. “A”, del presente Avviso e sottoscritto dal Titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa interessata; all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Mod. “B”); Dichiarazione di cui al GDPR 679/2016 (Mod. “C”)

### FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEL PREVENTIVO OFFERTA

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente di un'indagine di mercato conoscitiva finalizzata all'acquisizione di preventivi-offerta di operatori economici “ammessi solo se in possesso dei requisiti relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la Categoria OG 11”, ai sensi del combinato disposto dagli art. 83 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di preventivi - offerta da parte delle imprese. All'esito dello stesso, l'Ente potrà procedere ad esperire l'affidamento.

Le modalità di espletamento della presente procedura sono le seguenti: utilizzando il modello Preventivo-offerta allegato, gli operatori interessati debbono far pervenire a questa stazione appaltante il proprio miglior preventivo-offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto entro il termine sopra indicato. Decorso tale termine, questa Amministrazione procederà alla valutazione comparativa dei preventivi pervenuti. Una volta conclusa



tale valutazione, si procederà ad avviare l'affidamento relativo ai lavori in oggetto con l'operatore economico che risulterà aver presentato l'offerta più bassa; si avvierà pertanto una procedura per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 Settembre 2020, n. 120 (ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016), indicando quale base d'asta l'importo di cui al preventivo migliore. In caso di ribassi equivalenti sarà effettuato un sorteggio per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali dichiarati dagli operatori economici partecipanti per l'affidamento dei lavori, che invece dovranno essere accertati dal Comune di Sortino in separata sede.

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

#### **ALLEGATI:**

- Modello offerta economica (Allegato A).
- Dichiarazione di cui All'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 (Allegato B);
- Dichiarazione di cui al GDPR 679/2016 (Allegato C)

Sortino li 24.03.2021

**F.TO**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(geom. Sebastiano Urano)

## Mod. "A"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via / Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_, con  
sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) , Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, sede operativa in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_ Pec (obbligatoria) \_\_\_\_\_ E-mail  
\_\_\_\_\_ numero telefono \_\_\_\_\_ INAIL di  
\_\_\_\_\_ codice ditta \_\_\_\_\_ INPS di \_\_\_\_\_  
matricola n. \_\_\_\_\_ (per le imprese artigiane Individuali o familiari indicare la  
posizione individuale e la relativa sede competente) CASSA EDILE Provincia di  
\_\_\_\_\_ C.I. n. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento diretto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO COLUMBA" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n° 120 e s.m.i" approvati con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 54 del 13.03.2021 di importo a base d'asta di **€. 78.463,05** (oltre € 4.735,07 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e

### OFFRE

il ribasso del \_\_\_\_\_ % (in lettere diconsì \_\_\_\_\_)  
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del d.p.r. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

### DICHIARA

- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la Categoria OG11.
- di garantire l'intervento di adeguamento antincendio di che trattasi.

Data, \_\_\_\_\_

L'impresa  
\_\_\_\_\_

Si allega:

1. copia fotostatica documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia attestazione SOA/Visura Camerale in corso di validità.
3. mod. "B" – dichiarazione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. mod. "C" – informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Mod. "B"

Spett.le **COMUNE DI SORTINO**  
Viale Mario Giardino s.n.c.  
96010 Sortino (SR)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

**- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a  
a.....(.....) il.....e residente a.....(.....)  
Via.....n°.....CAP.....,C.F.....  
....., in qualità di:

- titolare
- libero professionista
- legale rappresentate
- altro.....

dell'Impresa/Ditta.....

(indicare l'esatta Ragione Sociale dell'Impresa/Ditta)

con Sede in.....(.....) Via.....  
n°.....CAP.....,C.F.....  
P.I.....

- Iscritta nel Registro Imprese di \_\_\_\_\_  
Numero Iscrizione \_\_\_\_\_

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:

(Barrare le caselle interessate)

**I.N.A.I.L.**, codice Ditta:.....sede competente.....

**I.N.P.S.**, matricola Aziendale:.....sede competente.....

**oppure**

Matricola **I.N.P.S. (senza dipendenti)** – posizione personale n:.....  
sede competente.....

**Cassa Edile**, codice Ditta:.....sigla/sede Cassa Edile.....

**Altro**.....

(Barrare le caselle interessate)

Tipologia Ditta:

- |                                                                                                   |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Datore di lavoro;                                                        | <input type="checkbox"/> Gestione separata Committente/Associante;                                       |
| <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo;                                                     | <input type="checkbox"/> Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione; |
| <input type="checkbox"/> Libero professionista;                                                   | <input type="checkbox"/> n° dipendenti:.....                                                             |
| <input type="checkbox"/> Contratto di lavoro applicato:.....                                      |                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.....di cui dipendenti n. .... |                                                                                                          |

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

### DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest'ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; **(1)**

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; **(2)**

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;

E) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;

G) che la partecipazione dell'impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non risolubile se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolubile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;

I) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

L) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

M) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

N) ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

Che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. *Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio ..... di ....., Via ..... n. .... fax ..... e-mail .....*

**oppure**

Che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: .....

O) che il **sottoscritto (1)**:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

**oppure**

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e **non** ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE**

che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

**ovvero**

che l'Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

**ovvero**

che l'Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

.....  
(luogo, data)

IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_

---

**(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:**

- **Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali**
- **Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo**
- **Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice**
- **Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società**
- **Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito**

**(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:**

- **Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali**
- **Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo**
- **Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice**
- **Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società**



Mod. "C"

## INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono tenuto.-

Le rendo altresì noto che:

- **Titolare del trattamento:** il Titolare del trattamento è il Comune di Sortino, viale M. Giardino s.n.c., tel 0931.917100, fax 0931.917425, indirizzo pec: protocollo@pec.comunesortino.gov.it;
- **finalità del trattamento:** i dati personali da Lei forniti sono necessari per l'espletamento dei lavori specificati nell'avviso, nonché per gli adempimenti previsti per legge;
- **conferimento dei dati, rifiuto e revoca:** il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l'eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle medesime attività;
- **modalità di trattamento e conservazione:** il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge;
- **ambito di comunicazione e diffusione:** i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici (ad esempio Camere di Commercio, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Società Organismi di Attestazione, Autorità Nazionale Anti Corruzione, Tribunale Fallimentare, Procura della Repubblica – Casellario Giudiziario, Agenzia delle Entrate, Centri per l'Impiego e la Formazione, Prefetture, Banca Nazionale Unica Antimafia, ecc.) o a soggetti privati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico conferitomi e dalla legge;
- **trasferimento dei dati personali:** i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; ove se ne presentasse l'esigenza il Titolare Le chiederà di formulare un esplicito consenso;
- **categorie particolari di dati personali:** ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei potrebbe fornire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili"), cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa;
- **esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:** lo scrivente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016;

**Mod. "C"**

- **diritti dell'interessato:** in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.-

I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare.-

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta,  
che dichiaro di avere letto e compreso:

esprimo il consenso

non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali

esprimo il consenso

non esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e  
soggetti privati, per le finalità indicate nell'informativa che precede

esprimo il consenso

non esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali  
così come indicati nell'informativa che precede

Luogo, data

(firma leggibile dell'interessato)

---



## ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO COLUMBA

C3.E.1 - Computo metrico estimativo

Febbraio 2021

Il RUP  
Geom. Sebastiano Urano

Il progettista e direttore dei lavori  
Dott. Ing. Sebastiano La Pila

**studiolapila**  
Ingegneria

ing. sebastiano la pila via xx settembre 14a, 96010 sortino [sr] • +39 338 3637489 • [studiolapila@gmail.com](mailto:studiolapila@gmail.com)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>DISMISSIONI (SpCat 1)</b>							
1 / 1 Imp.15.AP	Dismissione corpi illuminanti esistenti (a plafone e/o a sospensione di lunghezza massima pari a 200 cm) comprensivo del loro accatastamento per il successivo conferimento in disc ... di applicazione i ponti di servizio fino a 3,50 m e sono esclusi il trasporto e gli oneri di conferimento in discarica. LAMPADE DI EMERGENZA -- piano terra -- piano primo SEGNALAZIONI USCITA DI EMERGENZA -- piano terra -- piano primo					46,00 31,00 13,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					99,00	8,27	818,73
	<b>RIFACIMENTI (SpCat 2)</b>							
	<b>IMPIANTO AUSILIARIO E DI EMERGENZA (Cat 1)</b>							
2 / 2 14.08.11.009	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica sim ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 3h - Autodiagnosi Piano terra Piano primo					46,00 31,00		
	SOMMANO cad					77,00	269,10	20'720,70
3 / 3 14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia ... inante, comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED Vedi voce n° 2 [cad 77.00]					77,00		
	SOMMANO cad					77,00	226,10	17'409,70
4 / 8 Inc.16.AP	Fornitura e posa in opera di segnale uscita di sicurezza, autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in ... erfetta regola d'arte. Potenza indicativa per confronto con apparecchio a tubo fluorescente 8W), autonomia minima 2 ore. Piano terra Piano primo					13,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	123,34	2'713,48
	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 2)</b>							
5 / 4 14.09.03.003	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere configurata come una normale zona di ... NI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. centrale di controllo incendi a 8 zone Complessivamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'347,00	1'347,00
6 / 5 14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il col ... tto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
	<b>A RIPORTARE</b>							43'009,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							43'009,61
	Complessivamente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	26,90	269,00
7 / 6 14.09.06	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante membrana riarmabile o a rottur ... ma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii. Vedi voce n° 5 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	49,90	499,00
8 / 7 14.09.07.003	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e ... nora e parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico/acustico a pannello con scritta intercambiabile "Allarme incendio" Complessivamente					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	227,10	2'271,00
9 / 9 Inc.17.AP	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile per idranti a parete UNI 45 realizzata in tessuto alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Raccordi UNI ... 22. Certificata UNI EN 14540. Pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 45 bar. Colore bianco. Lunghezza 20 m. Complessivamente					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	52,33	261,65
10 / 10 Inc.18.AP	Fornitura e posa in opera di lancia UNI 45 a leva, triplo effetto, certificata UNI EN 671-2. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in moplén anti ... sitivo che produce un largo getto di acqua frazionata. Coefficiente K: UNI 45 DN 12, getto pieno 85, getto frazionato 80 Complessivamente					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	32,85	328,50
11 / 11 Inc.19.AP	Fornitura e posa in opera di estintore temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, certificato secondo la direttiva per attrezzatura ... olore Rosso Ral 3000, valvola M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000. Per fuochi di classe 21A Locale pompe Locale gruppo elettrogeno Locali deposito attrezzi didattici palestra					1,00		
						1,00		
						2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,70	526,80
12 / 12 Inc.20.AP	Fornitura e posa in opera di lastre frangibili a chiusura di cassette porta idranti Cassette idranti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	18,50	185,00
	<b>PRESIDI SICUREZZA (Cat 4)</b>							
13 / 14 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Corrimano di sicurezza ingresso principale (tubi circolari D=42,4 mm sp. 2,9 mm, peso: 2,84 kg/m)							
	<b>A RIPORTARE</b>							47'350,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							72'470,57
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (Cat 3)</b>							
19 / 13 Inc.21.AP	Revisione di impianto elettrico esistente compresa la sostituzione di parti elettriche (cavi, interruttori, canaline ecc.) difettose o guaste Complessivamente					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'033,97	5'033,97
	<b>PRESIDI SICUREZZA (Cat 4)</b>							
20 / 20 Inc.15.1.AP	Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in emulsione acquosa esente da solventi clorurati e cloro paraffine, di consistenza tixotropica, per la riqualificazione EI 120 (i ... D2369-10. Compresi e compensati nel prezzo di applicazione i ponti di servizio e le opere provvisionali fino a 3,50 m. Deposito palestra 1 - pareti - intradosso solaio Deposito palestra 2 - pareti - intradosso solaio	1,00 1,00 1,00 1,00	15,20 3,40 16,50 4,05	4,200 4,200	3,250 3,250	49,40 14,28 53,63 17,01		
	SOMMANO m2					134,32	34,81	4'675,68
21 / 21 27.01.01.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie fino a m <sup>2</sup> 2,00 Deposito 1 Deposito 2	1,00 1,00		0,700 0,700	2,200 2,200	1,54 1,54		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,08	181,40	558,71
22 / 22 27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 Deposito 1 Deposito 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	124,20	248,40
23 / 23 27.01.05.044	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento. Vedi voce n° 22 [cad. 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	105,40	210,80
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							83'198,13
	<b>T O T A L E euro</b>							83'198,13
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							







## ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PLESSO COLUMBA

C2.E.1 - Elenco prezzi

Febbraio 2021

Il RUP  
Geom. Sebastiano Urano

Il progettista e direttore dei lavori  
Dott. Ing. Sebastiano La Pila

**studiolapila**  
Ingegneria

ing. sebastiano la pila via xx settembre 14a, 96010 sortino [sr] • +39 338 3637489 • studiolapila@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autopercoranti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta bitumata, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. <b>euro (settantasei/85)</b>	m <sup>2</sup>	76,85
Nr. 2 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scolarari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (tre/49)</b>	kg	3,49
Nr. 3 14.06.05.003	Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acqua con pompa di circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura acqua. - Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 1500 giri/1', classe di isolamento h e protezione IP21 - Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento - Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciata, di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. Il basamento deve avere almeno n°4 piastre bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. - Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovrà avere una capacità di 120 l, con tappo di riempimento con foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo. - Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico. - Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal piano di calpestio. - Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il quadro dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali informazioni sul funzionamento (tensione di rete, tensione di gruppo, corrente erogata, frequenza, contatore di funzionamento, tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e protezioni. - Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e TA toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della derivazione del neutro. - Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e magistero. Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA <b>euro (quindicimilasettecentoquarantadue/00)</b>	cad	15'742,00
Nr. 4 14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore e funzionamento a potenza dell'alimentatore costante. Sono comprese le batterie con circuito di ricarica in 12 ore e LED di segnalazione stato. Compreso l'onere dell'installazione all'interno del corpo illuminante, comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED <b>euro (duecentoventisei/10)</b>	cad	226,10
Nr. 5 14.08.11.009	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo, passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 3h - Autodiagnosi <b>euro (duecentosessantanove/10)</b>	cad	269,10
Nr. 6 14.09.03.003	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il primo allarme proveniente dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale deve permettere di impostare differenti tempi di ritardo per l'attivazione delle sirene in funzione della provenienza dell'allarme (pulsanti o sensori). Sul fronte della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o display a LCD in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2. Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 uscite da 24Vcc per dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile. Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. centrale di controllo incendi a 8 zone <b>euro (milletrecentoquarantasette/00)</b>	cad	1'347,00
Nr. 7 14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegamento al rilevatore stesso, le opere murarie quali il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (ventisei/90)</b>	cad	26,90
Nr. 8 14.09.06	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato e chiave di test. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. <b>euro (quarantanove/90)</b>	cad	49,90
Nr. 9 14.09.07.003	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico con scritta luminosa e buzzer. Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve essere regolabile. La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le uscite ausiliarie della centrale di rivelazione incendi. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico/acustico a pannello con scritta intercambiabile "Allarme incendio" <b>euro (duecentoventisette/10)</b>	cad	227,10
Nr. 10 27.01.01.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell'anta costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; - Cerniere due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infilso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Compresa e compensata nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisoria ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, di superficie fino a m <sup>2</sup> 2,00 <b>euro (centoottantatano/40)</b>	m <sup>2</sup>	181,40
Nr. 11 27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 <b>euro (centoventiquattro/20)</b>	cad.	124,20
Nr. 12 27.01.05.044	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154 colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'anta del serramento. <b>euro (centocinquante/40)</b>	cad.	105,40
Nr. 13 Imp.15.AP	Dismissione corpi illuminanti esistenti (a plafone e/o a sospensione di lunghezza massima pari a 200 cm) comprensivo del loro accatastamento per il successivo conferimento in discarica. Sono compresi nel prezzo di applicazione i ponti di servizio fino a 3,50 m e sono esclusi il trasporto e gli oneri di conferimento in discarica. <b>euro (otto/27)</b>	cadauno	8,27
Nr. 14 Imp.16.AP	Revisione di gruppo elettrogeno per il sistema antincendio per dare l'opera completa a perfetta fregola d'arte <b>euro (tremilasettecentocinquanta/00)</b>	cadauno	3'750,00
Nr. 15 Inc.15.1.AP	Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in emulsione acquosa esente da solventi clorurati e cloro paraffine, di consistenza tixotropica, per la riqualificazione EI 120 (in accordo alla EN 1364-1) di parete in blocchi di laterizio spessore minimo 80 mm intonacata su entrambi i lati con malta tradizionale per uno spessore di 10 mm e di altezza massima 4 metri. La pittura intumescente sarà applicata sul lato esposto al fuoco mediante rullo/pennello o a spruzzo sulle superfici da proteggere preventivamente trattate se necessario con idoneo fissativo in emulsione acquosa. Inoltre la pittura intumescente dovrà essere corredata di classificazione secondo la direttiva 65/548 CEE e successive modifiche come prodotto non pericoloso e contenuto in sostanze organiche volatili in classe 1.i.WB. Contenuto in sostanze organiche volatili valutato secondo Direttiva 42/2004/EC, ISO 11890-2, ASTM D6886-12, LEED 2009 EQ c4.2 e ASTM D2369-10. Compresi e compensati nel prezzo di applicazione i ponti di servizio e le opere provvisorie fino a 3,50 m.		

